

UNITA' DI RAFFREDDAMENTO / Kühleinheit / Unidad de refrigeración

IT GRUPPO FRIGO: Compressore **DANFOSS BD50F** - Gruppo frigo slide out;
Attacco all'evaporatore con giunti rapidi;
Centralina di controllo elettronica a commutazione voltaggio automatica;
Gruppo refrigerante a condensazione ventilata;
Pacco condensatore alettato in alluminio e rame;

DE KÜHLGRUPPE: **DANFOSS BD50F** - Kühlung ist herausnehmbar;
Der verdampfer ist mit schnellkupplungen ausgestattet;
Elektronische steuerung mit automatischer spannungswandlung;
Kühl lamellen bestehen aus aluminium und kupfer;

SP GRUPO FRÍO: Compresor **DANFOSS BD50F** - Grupo frío Slide out;
Enganche al evaporador con racor rápido;
Centralita de control electrónico y regulación voltaje automático;
Grupo refrigerante de condensación ventilada;
Paquete condensador con ventilador. en aluminio y cobre;



GRUPPO FRIGO / Kühlgruppe / Grupo frío

Potenza assorbita Leistung Potencia absorbida	80 watt circa circa 80 Watt 80 W aprox
Voltaggio Spannung Voltaje	12/24 Vcc - 110/220 Vca 12/24 Volt - 110/220 Volt. 12/24 Vcc - 110/220 Vca
Controllo temperatura Temperaturkontrolle Control de temperatura	Digitale Digital Digital
Evaporatore Verdampfer Evaporador	Tipo Roll Bond adattabile al vano del contenitore; attacco al compressore con giunti rapidi Typ Roll Bond - beliebige montage am gehäuse; der verdampfer ist mit schnellkupplungen ausgestattet Tipo Roll Bond adaptable al hueco del contenedor; enganche al compresor con racor rápido

OPTIONAL / Sonderausstattung / Opcional



IT **OPTIONAL:** kit doppia temperatura; kit bacinelle "gastronorm"; kit fissaggio al pavimento
kit tracciabilità temperatura; maniglie di sollevamento; kit no frost.

DE **SONDERAUSSTATTUNG:** PVC vorhang für kältedämmung; kit für 2 temperaturzonen; kit gastronormbehälter;
kit für bodenbefestigung; kit temperaturaufzeichnung; kit handgriffe; kit no frost.

SP **OPCIONAL:** kit doble temperatura; kit cubetas "gastronorm"; kit fijación suelo
kit trazabilidad temperatura; manillas de levantamiento; kit no frost

Cold Box s.r.l.
Via Don Milani, 22
42043 Gattatico
Reggio nell'Emilia Italy

T +39 0522 908790
F +39 0522 908888
www.coldbox.it
info@coldbox.it



coldbox
follow the quality

LINEA VENDING
Die Vending - Linie
Linea Vending

IT DE SP





IT COSTRUZIONE: contenitore costituito da pannelli a struttura sandwich in doppio laminato di vetroresina ed anima isolante in lastra di poliuretano espanso rigido; colore del gelcoat bianco opaco tipo Ral 9010.

ISOLAMENTO: poliuretano espanso in lastra di densità 40 kg mc; spessori e densità costanti per tutta la struttura.

IN DOTAZIONE: cavo per 110/220 volt; cavo bassa tensione 12/24 volt da 5 metri; griglie divisorie.

DE BAUWEISE: der korpus besteht aus 6 paneelen jedes paneel ist in sandwichbauweise gefertigt der kern besteht aus einer pu schaumplatte die mit fiberglas laminiert und isoliert ist; die außenhülle ist matt weiß lackiert (Ral 9010).

ISOLIERUNG: die pu schaumplatte weist eine gleichförmige stärke sowie eine konstante dichte in allen korpusteilen auf; die dichte des pu schäumtes beträgt 40kg/m³.

AUSSTATTUNG: 110/220 V Kabel; 12/24 V Kabel (5m); trenngitter.

SP CONSTRUCCIÓN: contenedor constituido por paneles con estructura sandwich en doble laminado de resina de vidrio e interior aislante en lámina de poliuretano expandido rígido; color del contenedor, blanco opaco tipo Ral 9010.

AISLAMIENTO: poliuretano expandido en lámina densidad 40 kg mc; espesores y densidad constantes para toda la estructura.

ALIMENTACIÓN: cable de 110/220 V; cable baja tensión 12/24 V de 5 metros; rejas divisorias.



Smart 200 lt

Larghezza esterna Außenmaße breite Anchura externa	mm	690
Profondità esterna Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	840
Altezza esterna Außenmaße höhe Altura externa	mm	640
Spessore pannelli Wandstärke Espesor paneles	mm	70
Capacità Kapazität Capacidad	litri	193
Temperature ottenibili Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	-15° C
Peso indicativo Gewicht circa Peso indicativo	Kg	40



Smart 410 lt

Larghezza esterna Außenmaße breite Anchura externa	mm	690
Profondità esterna Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	840
Altezza esterna Außenmaße höhe Altura externa	mm	1200
Spessore pannelli Wandstärke Espesor paneles	mm	70
Capacità Kapazität Capacidad	litri	408
Temperature ottenibili Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	-10° C
Peso indicativo Gewicht circa Peso indicativo	Kg	76



Smart 306 lt

Larghezza esterna Außenmaße breite Anchura externa	mm	560
Profondità esterna Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	840
Altezza esterna Außenmaße höhe Altura externa	mm	1180
Spessore pannelli Wandstärke Espesor paneles	mm	70
Capacità Kapazität Capacidad	litri	306
Temperature ottenibili Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	-10° C
Peso indicativo Gewicht circa Peso indicativo	Kg	52



Smart 620 lt 1p

Larghezza esterna Außenmaße breite Anchura externa	mm	690
Profondità esterna Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	840
Altezza esterna Außenmaße höhe Altura externa	mm	1750
Spessore pannelli Wandstärke Espesor paneles	mm	70
Capacità Kapazität Capacidad	litri	620
Temperature ottenibili Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	-5° C
Peso indicativo Gewicht circa Peso indicativo	Kg	76



Smart 200 lt p

Larghezza esterna Außenmaße breite Anchura externa	mm	640
Profondità esterna Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	690
Altezza esterna Außenmaße höhe Altura externa	mm	840
Spessore pannelli Wandstärke Espesor paneles	mm	70
Capacità Kapazität Capacidad	litri	193
Temperature ottenibili Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	-20° C
Peso indicativo Gewicht circa Peso indicativo	Kg	40



Smart 620 lt 2p

Larghezza esterna Außenmaße breite Anchura externa	mm	690
Profondità esterna Außenmaße tiefe Profundidad externa	mm	840
Altezza esterna Außenmaße höhe Altura externa	mm	1750
Spessore pannelli Wandstärke Espesor paneles	mm	70
Capacità Kapazität Capacidad	litri	620
Temperature ottenibili Temperatur Temperaturas alcanzadas	°C	-5° C
Peso indicativo Gewicht circa Peso indicativo	Kg	82